



# Les fenêtres bois et bois/métal

## Un savoir-faire artisanal

“ La gamme bois TRYBA est le résultat d'un savoir-faire artisanal et de procédés techniques de pointe pour vous garantir qualité d'isolation et longévité incomparables.

*En optant pour l'une de nos essences éco-certifiées provenant d'une forêt gérée de manière durable et pérenne, vous participez pleinement au respect de l'environnement et de ses ressources.*

*Par conviction ou pour les bâtiments classés, version double ou triple vitrage, pour son aspect chaleureux ou ses qualités d'isolation, laissez-vous séduire par le bois selon TRYBA. ”*



\* Suivant carnet de garantie TRYBA.

**MINERGIE®**  
PARTENAIRE SPÉCIALISTE



## Solidité

- **Lamellé-collé 3 plis** pour stabiliser le bois, évitant ainsi la déformation du châssis, notamment celle liée à l'humidité.
- **Assemblage par double enfourchement**  
L'assemblage traditionnel par double enfourchement collé, sans organes métalliques, est la seule solution pour garantir une véritable solidité à l'ensemble de la fenêtre.



## Isolation & étanchéité

- Épaisseur bois 68 mm sur TB KOMPAKT 68, 80 mm sur TB KOMPAKT 80, 92 mm sur TB KOMPAKT 92 et 66 mm sur TBA PROTECT 80.
- 2 joints de frappe.
- Système de rejet d'eau bois.



Résistance au vent jusqu'à 195 km/h



## Longévité

- **Égrenage manuel** réalisé entre chaque couche pour une meilleure tenue de la finition et une surface plus lisse.
- **Traitements** hydrofuges, fongicides et insecticides appliqués dès la fabrication pour conférer à nos menuiseries des propriétés de stabilité et de durabilité.



## Confort d'utilisation

Système automatique de relevage du battant et anti-fausse manœuvre.



## Personnalisation

Jusqu'à 4 essences de bois (Chêne, Epicéa, Mélèze ou Pin) et 11 teintes. Deux faces de la même couleur ou bicoloration (toutes teintes RAL).



3 versions de profil :



Décalé  
(voir ci-contre)



Affleuré



Ouvrant caché



# TBA PROTECT 80, l'alliance de la tradition et du métal

## PERFORMANCES THERMIQUES (essence sapin)

Uw = 1,3 W/m2.K (avec vitrage Ug = 1,1 W/m2.K)

Uw = 1,0 W/m2.K (avec vitrage Ug = 0,7 W/m2.K)

Équivalent Module Minergie

Uw = 0,85 W/m2.K (avec vitrage Ug = 0,5 W/m2.K)

Classement AEV\*\*\* A\*4, E\*9A, V\*C4

- A** Isolation 66 mm d'épaisseur de bois.  
Solidité : lamellé-collé 3 plis et assemblage par double enfourchement.
- B** Étanchéité : double joint de frappe contournement sur l'ouvrant et joint central soudés sous les angles.
- C** Capotage soudé dans les angles pour une étanchéité optimale.
- D** Double ou triple vitrage.  
Vitrage standard TRYBA Isol'3 à isolation renforcée,  
Ug = 1,1 W/ m2.K avec écarteur ACS + warm edge, gaz Argon et sols métalliques.  
Ferrage symétrique en standard.

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation ou à levage



Formes spéciales




Sécurité TRYBASAFE®

Coloris



Blanc



4 essences bois (Pin, Épicéa, Mélèze, Chêne)



Laquage RAL\*\*

\* Suivant carnet de garantie TRYBA. \*\*Selon carte RAL ou carte Plaxé TRYBA.

\*\*\*A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.